

RGB
5050

12
В

60
led/m

54
IP

Светодиодные ленты 5050-GW12-300RGB-10mm



Герметичная светодиодная лента состоит из гибкой платы шириной 10 мм, на которой смонтированы 300 светодиодов RGB (SMD 5050). Для удобства монтажа на обратной стороне ленты предусмотрено клейкое основание 3М.

Лента поставляется в катушках по 5 м.

Параметры:

- Габариты (ДхШ): 5000мм x 10мм;
- Количество светодиодов: 300шт/5м (60шт/1м);
- Тип светодиодов: SMD 5050;
- Напряжение питания: 12В;
- Потребляемая мощность: 72Вт/5м (14,4Вт/1м);
- Цвет: RGB;
- Температура эксплуатации: -30°C ~+40°C;
- Класс пылевлагозащиты: IP54;
- Номинальный срок службы: > 50 000 часов.

Область применения:

- Световое оформление интерьеров жилых комнат;
- Декорирование мебели, потолков, ниш;
- Оформление интерьеров кафе, баров, ресторанов;
- Контурная подсветка рекламных конструкций;
- Световое оформление торговых помещений и витрин;
- Автомобильный тюнинг.



СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНOSTЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

