

Светодиодные ленты NEOSVET

Светодиодная лента SMD 3528, 60LED/m, IP64



Применяются SMD светодиоды в корпусе 3528

Видимый угол свечения 120 градусов

Может быть разрезана через
каждые 100 мм (3 светодиода)

С обратной стороны скотч 3М для крепления

Степень защиты: IP64

Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсветка

Рекламные вывески

Скрытая интерьерная подсветка

Автомобильный тюнинг

Контурная подсветка зданий



Технические характеристики:

Длина: 5000мм;


Ширина: 8мм;

Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт./метр);

Рабочее напряжение: 12V DC;

Потребляемая мощность: 30W на одну ленту (6W/метр).

Dimension and Wiring Diagram



Информация для заказа:

Упаковка: Катужка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Цветовая температура (К)
5M-GW12-300AWR-10mm	теплый белый	1800	3000-3200
5M-GW12-300AWN-W-10mm	белый	1800	6000-6500
Наименование	Цвет	Цветовая интенсивность, мкд/м	
5M-GW12-300AYL-10mm	желтый	30000	
5M-GW12-300PBL-10mm	синий	18000	
5M-GW12-300AHR-10mm	красный	36000	
5M-GW12-300PPG-10mm	зеленый		



(812)335-00-65

(495)953-24-71

(473)239-44-46

www.neosvet.eu