



Светодиодные ленты серии COB-G24-400xx-5mm



Светодиодная лента серии **COB-G24-400xx-5mm** представляет собой гибкую плату, на каждом метре которой смонтировано 400 кристалла, равномерно залитых люминофором. Для удобства монтажа на обратной стороне ленты предусмотрено клейкое основание. Лента поставляется в катушках по 5 м.

Параметры:

- Габариты (ДхШ): 5000мм x 5мм;
- Количество светодиодов: 400кр/м;
- Тип светодиодов: COB;
- Напряжение питания: 24В;
- Потребляемая мощность: 8,8Вт/1м (44Вт/5м)*;
- Индекс цветопередачи: 90+;
- Минимальный отрезок: 20мм;
- Температура эксплуатации: -20°С ~+60°С;
- Класс пылевлагозащиты : IP20;
- Минимальный отрезок: 20 мм
- Номинальный срок службы: > 50 000 часов.

Область применения:

- Световое оформление интерьеров гостиниц, баров, кафе, ресторанов, торговых центров;
- Световое оформление торговых помещений и витрин;
- Декорирование мебели, потолков, ниш;
- Аварийная подсветка путей эвакуации;
- Автомобильный тюнинг.

ССТ	Наименование	Световой поток
4000K	COB-G24-400NW-5mm	744 лм/м*
3000K	COB-G24-400WW-5mm	706 лм/м*

*При условии подключения питания с двух сторон ленты.



СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПРЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

