

Светодиодный модуль NEO-Q-4L5050-38x38

Полное наименование:

NEO-Q-4L5050-38x38-RF-25-H8-C-3K

- плата: 4L5050 из фольгированного алюминия 1,0 мм
- на плате смонтированы 24V светодиоды RF-Q50SA30B-25-H8-C типоразмера 5050 Refond.
- типичная цветовая температура (CCT): 3000K, CRI(Ra) > 80
- схема: две цепочки из 2-х последовательно соединенных светодиодов (2*2)
- подключения питания: контактные площадки
- размеры светодиодного модуля: 38,5 x 38,5 x 1,7 мм
- для крепления: предусмотрены 4 отверстия Ø3,5 мм
- модуль разработан под оптику Ledil, линзы серии SITARA-2x2, так же совместимы с оптикой Darkoo DK5050-4H1-150X75-TPII-S-B

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для уличного (outdoor) и внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.), [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T _c / T _j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
RF-Q50SA30B-25-H8-C	4	3000K	> 80	< 5 шагов	120°	85° / 125°	36 000 / 100 000


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 250 мА			ток 300 мА (типовой)			ток 350 мА			ток 400 мА		
	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η, [лм/Вт]
46 - 53 В	1905	11,8 / 12	162	2245	14,4 / 14,7	156	2570	17,1 / 17,5	150	2880	19,8 / 20,4	145

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 240 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРИМЕРЫ СОВМЕСТИМОЙ ОПТИКИ

LEDiL®

DARKOO®
Optics



Автомобильные дороги с различной шириной полотна, парки, скверы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока TCI, MeanWell, Neosvet, Lifud и др. работающие в диапазоне токов 350-1400мА.

TCI: MP 15 HPFU, PROFESSIONALE 42 BI, PRO FLAT 22 BI и т.д.

MeanWell: APC-12-700, APC-25-1050, XLG-20-H и т.д.

Lifud: LF-GIR009YS0700H(L), LF-GIC020YSII500H, LF-GSD020YE, LF-FSD075YA,

LF-GIF028YF, LF-GIF040YF, LF-AAD040-1050-42, LF-GOE050YE и т.д.

Neosvet PSU: НИПТ-15700КС, НИПТ-34300КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-84300АКС,

НИПТ-72350АКС, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4,










НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-601050П38,

ИПТ-130700-5, ИПТ-185700-5, ИПТ-1301050-5, ИПТ-951400-5 т.д.

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.

Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)



Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Ts) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергать модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

