



SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060




ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES


1、Features/特 征:

- Emitting Color/发光颜色: White/白色
- Lens Type/封装特性: Yellow Diffused/黄色散射
- Device Outline/外形特征: $3.5 \times 2.8 \times 0.7$ (unit:mm)
- HBM ESD:Class 2/人体抗静电指标: Class 2
- Pb-Free/无铅
- RoHS compliant/符合 RoHS 标准

2、Applications/应 用:



3、Outline Dimensions/产品外形尺寸:





SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060

4、Absolute maximum ratings/极限参数 (Ta = 25℃):

Parameter 参数	Symbol 符号	Value 参数	Unit 单位
Power Dissipation 损耗功率	Pd	400	mW
Reverse Voltage 反向电压	VR	7	V
Pulse Current 正向峰值电流 ^[1]	IFp	120	mA
Forward Current 正向工作电流	IFm	60	mA
Operating Temperature 工作温度范围	Topr	- 40 ~ +85	℃
Storage Temperature 储存温度范围	Tstr	- 40 ~ +100	℃
Junction Temperature 结温	Tj	115	℃

Notes/备注: [1]. 0.1ms pulse width, 1/10 Duty. / [1] 脉冲宽度0.1ms, 占空比1/10。

5、Electrical and optical characteristics/光电参数 (Ta = 25℃):

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Value 参数 ^[1]			Unit 单位
			Min.	Typ.	Max.	
Forward Voltage 正向电压	VF	IF = 60mA	5.8	6.2	6.6	V
Reverse Current 反向电流	IR	VR = 7V	—	—	50	μ A
Color Correlated Temperature 色温	CCT	IF = 60mA	4730	—	7050	K
Luminous Flux 光通量	Φ	IF = 60mA	—	45	—	Lm
color rendering index 显色指数	Ra	IF = 60mA	80	—	—	—
Thermal Resistance ^[2] 热阻	Rthj-s	IF = 60mA	—	30	—	℃/w
Viewing Angle 发光指向角	2θ 1/2	IF = 60mA	—	120	—	Deg.

Notes/备注: [1] Tolerance 误差: VF: ±0.10V, Φ: ±15%, 其它: ±5%; [2] Thermal Resistance is not measured value, the data is only for reference. / [2] 热阻非实测值, 数据仅供参考。



SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060

6、Product Ranks/产品分档范围:

亮度分档标准		电压分档标准	
光通量Φ (Lm)	代表符号	正向电压VF值(V)	代表符号
IF=60mA		IF=60mA	
42-46	L42	5.8-6.0	V22
46-50	L46	6.0-6.2	V23
		6.2-6.4	V24
		6.4-6.6	V25


Notes/备注: Rank error/分档误差: VF: ±0.10V, Φ: ±15%

色坐标分档:

色坐标误差: ±0.005

代码	轴	参数				代码	轴	参数			
F6500	X	0.3055	0.3148	0.3208	0.3111	F5000	X	0.3374	0.3485	0.355	0.3435
	Y	0.331	0.3463	0.3431	0.3276		Y	0.3512	0.3702	0.3669	0.3476

Diagram





SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060

7、Typical electrical/optical characteristic curves/光电特性曲线:

Fig.1 正向电流 Vs. 正向电压




Fig.2 相对亮度 Vs. 正向电流




Fig.3 正向电流 Vs. 环境温度







Fig.4 相对亮度 Vs. 环境温度





SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060

8、Reliability Analysis/可靠性试验

8.1 Test Items And Results/测试项目和判据

No.	Item/项目	Test Condition/测试条件	Spec. / 引用标准	Q'ty/数量	Time/ 时间	Standard/判定
1	IR Reflow (Reflow Soldering) 回流焊接	Tsld=260°C T=10sec	JESD22-B106	20	3times	ALL PASS
2	Solder ability 可焊性	Tsld=235±5°C, 3sec	JESD22-B102	20	1times Over 95%	ALL PASS
3	Temperature Cycle 高低温循环	100°C 30mins ↑↓5mins -40°C 30mins	JESD22-A104	20	100cycles	ALL PASS
4	High Temperature High Humidity 高温高湿	85°C/85%RH	JESD22-A118	20	168hrs	ALL PASS
5	High Temperature Storage 高温储存	Ta=100°C(-0/+10°C)	JESD22-A103	20	1000hrs	ALL PASS
6	Low Temperature Storage 低温储存	Ta=-40°C(-10°C/+0)	JESD22-A119	20	1000hrs	ALL PASS
7	Steady State perating Life 电耐久性	Ta=25°C±5°C IF=60mA	JESD22-A108	20	1000hrs	ALL PASS

8.2 Criteria For Judging Damage/判断标准

Item/项目	Symbol/ 符号	Test conditions /测试条件	Criteria for Judgement /判断标准	
			Min./最小值	Max./最大值
Luminous Intensity/亮度	Iv	IF=60mA	L.S.L *0.7	/
Forward Voltage/正向电压	VF	IF=60mA	/	U.S.L*1.1
Reverse current/反向电流	IR	VR=7v	/	U.S.L*2

*U.S.L.: Upper Standard Level / 上限

*L.S.L.: Lower Standard Level / 下限



SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED


Part No: SEL-2835-(4730-7050K)-6V060

9、Specification of Packing /包装规格

9.1 Taping and Orientation/编带和方向

Quantity/数量：3000units/reel

Diameter/直径：178 mm



Item/项目	Spec/数值	Tol.(+/-)/误差	Item/项目	Spec/数值	Tol.(+/-)/误差
W	8.00	±0.10	P2	2.00	±0.05
E	1.75	±0.10	T	0.20	±0.02
F	3.50	±0.010	A0	3.00	±0.10
D0	1.55	±0.05	B0	3.75	±0.10
D1	1.10	±0.1	K0	1.25	±0.10
P0	4.00	±0.1	α	Max 5°	