

Светодиодная лента серии SLED2835RU-24V120-6.5K90R

Серия светодиодных лент российского производства для профессиональных решений в оформлении интерьера жилых и коммерческих помещений, подсветки рекламных конструкций, светового оформления торговых пространств и витрин, декорировании потолков, крупных и малых ниш.

Ленты **SLED2835RU-24V120-6.5K90R**, разработанные российскими инженерами и изготовленные на российской производственной площадке, отличаются высоким уровнем качества и надежности. Компоненты, используемые для изготовления лент данной серии, позволили создать продукт с характеристиками, отвечающими высоким требованиям профессионалов.



Светодиодная лента **SLED2835RU-24V120-6.5K90R** состоит из гибкой платы длиной 5000 мм и шириной 8мм, на которой смонтированы 600 светодиодов REFOND CRI90+. Для удобства монтажа на обратной стороне ленты предусмотрено клейкое основание **tesa®**. Гарантия 5 лет.

ПАРАМЕТРЫ

Цвет:	Холодный белый
Габариты (ДхШ):	5000мм x 8мм
Минимальный сегмент реза:	50мм, 6 св-в
Плотность светодиодов:	120шт/м (600шт/м)
Тип светодиодов:	SMD 2835
Цветовая температура:	6500K
Индекс цветопередачи:	CRI 90
Напряжение питания:	24В
Потребляемая мощность:	11Вт/м
Световой поток*:	1 114 лм/м
Степень пылевлагозащиты:	IP20
Температура эксплуатации:	-30°C ~ +40°C
Номинальный срок службы:	> 50 000 часов



*Значение указано для катушки при подключении питания с одной стороны ленты.



СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНOSTЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

