

Офисные источники питания

- IP20, корпус пластик/металл
- Низкий уровень пульсаций светового потока
- Фиксированное значение выходного тока
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Гальваническая развязка
- EMC до 300 мГц⁽¹⁾
- Сделано в России
- Гарантия до 5 лет



Серия Д(П4)З диммируемые • защита от 380 В

Наименование	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-90700ДЗ	63	175-264	40-90	0-700	1%	89	0,97	200x30x25
НИПТ-90700П4(2)З			30(36)-95	450				
			30(36)-90	500				
				700				



Серия Слим в пластиковом корпусе

Наименование	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-34300КС	10	175-264	8-34	300	5%	80	0,85	125x31x22
НИПТ-28350КС			8-28,5	350				
НИПТ-15700КС			6-15	700				
НИПТ-84300АКС	25	200-264	30-84	300	1%	87	0,97	
НИПТ-72350АКС			30-72	350				
НИПТ-110350Н ⁽²⁾	38	200-264	15-110	350	5%	93	0,88	

² - версия без гальванической развязки

Модели серии Слим доступны в бескорпусном исполнении IP00



Серия АК в металлическом корпусе

Наименование	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-125300АК ⁽¹⁾	38	175-264	48-125	300	2%	89	0,97	187x29x25
НИПТ-110350АК ⁽¹⁾			48-110	350	3%	88		
НИПТ-95400АК ⁽¹⁾			48-95	400				

Серия П4 в металлическом корпусе с переключателем




Наименование	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-125400П4(2)	50	175-264	70-180	270	1%	90	0,98	187x29x25
			70-167	300				
			70-143	350				
			70-125	400				
НИПТ-90700П4(2)	63	175-264	30(36)-95	450	1%	89	0,98	187x29x25
				500				
			30(36)-90	600				
				700				



Бескорпусные источники питания

- IP00, встраиваемые источники питания
- Фиксированное значение выходного тока
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Гальваническая развязка
- EMC до 300 мГц
- Защита от 380 В
- Сделано в России
- Гарантия 3 года



Наименование	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-40350СЭК	15	175-264	20-40	350	5-8%	88	96	165x22x23
НИПТ-40530СЭК	22			530				
НИПТ-40600СЭК	24			600				
НИПТ-40700СЭК	25			700				

