


СИД-3030 3 В


Ток (тип.) мА	Напря- жение, В	Ток (макс.) мА
150	2,7 - 3,1	240



Tj=25 °C, IF=150 мА			
Номинальная КЦТ, К	CRI	Световой поток, лм	Заказной код
2700	70+	65 - 85	Б-2770-G-0-3В
	80+	55 - 75	Б-2780-G-0-3В
	90+	45 - 65	Б-2790-F-0-3В
3000	70+	65 - 85	Б-3070-H-0-3В
	80+	55 - 75	Б-3080-G-0-3В
	90+	45 - 65	Б-3090-F-0-3В
3500	70+	75 - 95	Б-3570-I-0-3В
	80+	55 - 75	Б-3580-G-0-3В
	90+	45 - 65	Б-3590-F-0-3В
4000	70+	85 - 105	Б-4070-I-0-3В
	80+	65 - 85	Б-4080-H-0-3В
	90+	55 - 75	Б-4090-G-0-3В
4500	70+	85 - 105	Б-4570-I-0-3В
	80+	65 - 85	Б-4580-H-0-3В
	90+	55 - 75	Б-4590-G-0-3В
5000	70+	85 - 105	Б-5070-I-0-3В
	80+	65 - 95	Б-5080-H-0-3В
	90+	55 - 75	Б-5090-G-0-3В

СИД-3030 6 В

Ток (тип.) мА	Напря- жение, В	Ток (макс.) мА
150	5,7 - 6,2	240



Tj=25 °C, IF=150 мА			
Номинальная КЦТ, К	CRI	Световой поток, лм	Заказной код
2700	70+	125 - 145	Б-2770-M-0-6В
	80+	125 - 145	Б-2780-M-0-6В
	90+	110 - 135	Б-2790-L-0-6В
3000	70+	125 - 160	Б-3070-M-0-6В
	80+	125 - 160	Б-3080-M-0-6В
	90+	110 - 135	Б-3090-L-0-6В
3500	70+	135 - 160	Б-3570-N-0-6В
	80+	125 - 160	Б-3580-M-0-6В
	90+	110 - 135	Б-3590-L-0-6В
4000	70+	135 - 175	Б-4070-N-0-6В
	80+	135 - 160	Б-4080-N-0-6В
	90+	110 - 135	Б-4090-L-0-6В
4500	70+	135 - 175	Б-4570-N-0-6В
	80+	135 - 160	Б-4580-N-0-6В
	90+	110 - 135	Б-4590-L-0-6В
5000	70+	135 - 175	Б-5070-N-0-6В
	80+	135 - 160	Б-5080-N-0-6В
	90+	110 - 135	Б-5090-L-0-6В

Август, 2022

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия,
д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная,
д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"



e-neon.ru

Светодиоды российского производства

полное соответствие ПП № 719



Включены в реестр промышленной продукции,
произведенной на территории
Российской Федерации



ЕМС 3030

- КЦТ: от 2700 до 6500 К
- Индекс цветопередачи: 70+, 80+, 90+
- Прямое напряжение: 3 В, 6 В
- Световой поток: до 180 лм @ 150 мА

Применение:

- Улично-дорожное и парковое освещение
- Освещение бюджетных учреждений
- Освещение промышленных объектов
- Коммерческое освещение

