



## КОМПАКТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

### Серия LF-GIFxxxYF

- встраиваемые
- регулируемые, с дип-переключателем
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GIF022YF	22	350-500	30-42	220-240	≥0,9	73,2x40,5x25
LF-GIF028YF	28	500-700			0,94	90,2x40,5x26,8
LF-GIF036YF	36	750-900				
LF-GIF040YF	40	950-1000				

### Серия LF-GIFxxxYFII

- встраиваемые
- нерегулируемые, фиксированный ток в указанном диапазоне
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GIF020YFII	14-20	350-500	30-40	220-240	≥0,9	99,9x40,2x25,2
LF-GIF030YFII	22-30	500-700			≥0,95	
LF-GIF036YFII	32-36	800-900				
LF-GIF040YFII	38-42	950-1050				

### Серия LF-GIFxxxYS

- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GIF030YS	30	550-750	33-40	220-240	≥0,9	115x41x28
LF-GIF040YS	40	800-1050			≥0,95	
LF-GIF050YSxxxxH	50	1100-1300	30-40		≥0,95	139,5x43x29
LF-GIF060YSxxxxH	60	1350-1550				

## Серия LF-GICxxxYSIIxxxxH

- встраиваемые
- круглые
- Ta 70 °C



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхВ), мм
LF-GIC020YSII	20	400-550	33-40	220-240	≥0,9	∅ 50x26 мм
LF-GIC030YSII	30	600-750				∅ 57x26 мм
LF-GIC040YSII	40	800-950			≥0,95	∅ 65x25 мм

НОВИНКА

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

### Серия LF-GMRxxxYSII

- в металлическом корпусе
- с гальванической развязкой



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GMR020YSII	20	200-550	33-42	220-240	>0,9	156x30x21
LF-GMR030YSII	30	600-780			≥0,9	195x30x21
LF-GMR040YSII	40	800-1050			≥0,94	245x30x21
LF-GMR060YSII	60	1100-1500				
LF-GMR080YSII	80	1600-2000				

### Серия LF-FMRxxxYS

- в металлическом корпусе
- без гальванической развязки
- регулируемые, с дип-переключателем (опционально)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-FMR020YS	20	200-350	25-57	220-240	0,95	156x30x21
LF-FMR040YS	40		58-114			
LF-FMR060YS	60		115-172			195x30x21
LF-FMR080YS	80		170-230			

## СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ



### Серия LF-AADxxx

- DALI-2 DT6
- регулируемые, с дип-переключателем
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-AAD008-0350-42	8	100-350	9-42	220-240	0,9	142,1x29,5x25,5
LF-AAD008-0700-12	8	350-700	2-12			121,9x39,9x25
LF-AAD012-0400-42	12	150-400	9-42		0,95	141,5x46x27x5
LF-AAD020-0500-42	20	250-500				
LF-AAD030-0750-42	30	400-750				
LF-AAD040-1050-42	40	550-1050				

### Серия LF-GSDxxxYC

- DALI-2 DT6
- регулируемые, с дип-переключателем
- гарантия 7 лет
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GSD020YC	20	250-500	25-42	220-240	0,95	106,4x69x1x28
LF-GSD040YC	40	250-1050				126,2x80,8x31,2
LF-GSD060YC	60	1100-1500				

### Серия LF-GSDxxxYK/YG

- DALI-2 DT8
- управление цветовой температурой (Tunable White)
- регулируемые, с дип-переключателем
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GSD012YK	12	100-350	9-42	220-240	0,9	121,9x39,9x25
LF-GSD020YK	20	350-700				141,5x46x27,5
LF-GSD030YK	30	400-750			20-42	0,95
LF-GSD040YG	40	550-1050				
LF-GSD050YG	50	900-1200				

## Серия LF-GSDxxxYE

- DALI-2 DT6
- регулируемые, с дип-переключателем
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-GSD015YE	15	100-350	25-42	220-240	0,9	195x30x21
LF-GSD020YE	20	250-500				245x30x21
LF-GSD030YE	30	550-750			≥0,95	285x30x21
LF-GSD040YE	40	800-1050				355x30x21
LF-GSD060YE	60	1100-1500				
LF-GSD080YE	80	1550-2000				

## Серия LF-FSDxxxYA

- DALI
- без гальванической развязки
- отсутствие пульсаций на выходе (flicker-free)



Наименование	Мощность, Вт	Ток, mA	Выходное напряжение, В	Входное напряжение, В	Коефф. мощности	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-FSD037YA	37	75-400	54-240	220-240	≥0,95	195x30x21
LF-FSD060YA	60	120-550				245x30x21
LF-FSD090YA	90	250-1050				

НОВИНКА

### Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

### Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306

### Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"



[e-neon.ru](http://e-neon.ru)