

# СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ TCI





CASAMBI



MILANO in LED®



## ЛИНЕЙНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коеф. мощности	Коеф. пульсации	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия MPSE</b>								
MPSE 40/350 SLIM	127527	24-40	100-350	20-120	198-264	0,95	≤ 3%	 237x30x21 мм
MPSE 40/700 SLIM	127523	26-40	325-700	20-80				
MPSE 55/350 SLIM	127524	26-55	100-350	40-260				
MPSE 55/700 SLIM	127526	45,5-55	325-700	50-140				
<b>Серия MP</b>								
MP 80/350 SLIM	122212	54-80	200-350	30-270	198-264	0,95	≤ 3%	 280x30x21 мм
MP 80/500 SLIM	122214	73,5-80	350-500	30-210				
MP 80/700 SLIM	122213	52-80	325-700	30-160				
MP 120/700 SLIM	127676	79-120		60-243				
<b>Серия MPX</b>								
MPX 100/350 277V SLIM	127671	59-100	200-350	60-295	99-305	0,98	≤ 3%	 280x30x21 мм
MPX 120/700 277V SLIM	127672	79-120	325-700	60-243	99-264			
MPX 165/800 SLIM	127678	102-165	425-800	60-244		0,95		
MPXM 165/800 SLIM	127720			60-240				

## КОМПАКТНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коеф. мощности	Коеф. пульсации	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия UNIVERSALE</b>								
UNIVERSALE 20	122201	13-20	250-700	2-54	198-264	0,98	≤ 3%	 108x52x22 мм
UNIVERSALE 20 BI	122201BI							
UNIVERSALE 20 LC	122203	5,4-20	100-380			0,95		
UNIVERSALE 20 LC BI	122203BI							










## КОМПАКТНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коэф. мощности	Коэф. пульсаций	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия ECO</b>								
ECO 15/350	122290	15	350	32-42		0,9		 105x45x29 мм
ECO 21/500	122291	21	500					
ECO 27/600-650	122292	25,2-27	600-650	30-42	202-254	0,92	≤ 4%	 108x68x32 мм
ECO 32/700-750	122293	29,4-32	700-750					
ECO 36/800-850	122294	33,6-36	800-850					
ECO 40/900-950	122295	37,8-40	900-950					
ECO 44/1000-1050	12229	42-44	1000-1050					
<b>Серия PRO FLAT</b>								
PRO FLAT 12/250 BI	127111	12	250	10-44				 97x33,5x21,5 мм
PRO FLAT 13/300 BI	127113	13	300					
PRO FLAT 15/350 BI	127115	15	350					
PRO FLAT 22/500 BI	127117	22	500	5-44	198-264	0,95	≤ 3%	
PRO FLAT 30/700 BI	127119	30	700					
PRO FLAT 36/900 BI	127121	36	900	5-40				
PRO FLAT 40/1050 BI	127123	40	1050					

## СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коэф. мощности	Коэф. пульсаций	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия S-LED</b> 								
S-LED 35/350 DALI SLIM	127610	10-35	80-350	50-220	198-264	0,9	≤ 4%	 280x30x21 мм
S-LED 60/350 DALI SLIM	127611	17-60		100-300				
S-LED 60/500 DALI SLIM	127612		150-500	50-220				
S-LED 90/700 DALI SLIM	127615	25-90	250-700					

## СВЕТОДИОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коэф. мощности	Коэф. пульсации	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия T-LED</b>  <b>1...10V</b>								
T-LED 80/350 DALI SLIM 1%	127091	35-80	140-350	30-250	198-264	0,95	≤ 3%	  360x30x21 мм
T-LED 80/500 DALI SLIM	127086	37,4-80	220-500	30-170				
T-LED 80/700 DALI SLIM	127087	42-80	350-700	30-120				
T-LED 80/350 1-10V SLIM	127080	35-80	140-350	30-250				
T-LED 80/500 1-10V SLIM	127081	37,4-80	220-500	30-170				
T-LED 80/700 1-10V SLIM	127082	42-80	350-700	30-120				
<b>Серия R-LED</b> 								
R-LED 42/350 DALI SLIM	127934	10-42	120-350	50-220	198-264	0,97	≤ 3%	  280x30x21 мм
R-LED 80/350 DALI SLIM	127935	22-80	150-350	64-350				
R-LED 80/700 DALI SLIM	127936	18-80	350-700	35-220				
R-LED 110/700 DALI SLIM	127937	35-110		50-314				
R-LED 150/700 DALI SLIM	127938	90-150		128-350				
<b>Серия PROFESSIONALE SQUARE</b>  								
PROFESSIONALE SQUARE 38 NFC	142024	3-38	300-1050	10-48	198-264	0,9	≤ 3%	  78x54x30 мм
PROFESSIONALE SQUARE 38 DALI NFC	142020							

## УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**MILANOinLED®**

Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, mA	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коэф. мощности	Коэф. пульсации	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)
<b>Серия MILANOinLED AD</b>  								
MILANOinLED 40W/ 200-1050 AD	145020	3-40	70-1050	15-56	198-264	0,98	≤ 5%	  170x100x40 мм
MILANOinLED 75W/ 200-1050 AD	145021	7-75		35-115				
MILANOinLED 110W/ 200-1050 AD	145022	16-110		80-220				
MILANOinLED 165W/ 200-1050 AD	145022	26-165		130-260				

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								MILANOinLED®	
Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, мА	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коеф. мощности	Коеф. пульсаций	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)	
<b>Серия MILANOinLED IP67</b>									
MILANOinLED 60W/ 400-1400 1PN	145016	30-60	700-1400	43-86	170-264	0,95	≤ 5%		136x82x38 мм
MILANOinLED 100W/ 400-1400 1PN	145017	50-100		72-144					172x70x40 мм
MILANOinLED 150W/ 400-1400 1PN	145018	75-150		212x70x40 мм					
MILANOinLED 200W/ 400-1400 1PN	145019	100-200		227x70x40 мм					

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
Наименование	Код товара	Мощность, Вт	Ток, мА	Выход. напр., В	Вход. напр., В	Коеф. мощности	Коеф. пульсаций	Внешний вид Размеры (ДхШхВ)		
<b>Серия VEGA</b>										
<b>1...10 V</b>										
VEGA 75/500-1400 FPD IP67	127804	18-75	600-1400	36-107	99-305	0,95	≤ 5%		174x68x37 мм	
VEGA 100/600-1400 FPD IP67	127805	28-100		47-143					72-214	220x68x37 мм
VEGA 150/600-1400 FPD IP67	127806	43-150		75-190					240x68x37 мм	
VEGA 200/600-1400 FPD IP67	127807	45-200		90-238					240x68x37 мм	
VEGA 250/600-1400 FPD IP67	127808	54-250	700-2100	90-225	240x100x38 мм					
VEGA 320/700-2100 FPD IP67	127809	63-320		90-225	240x100x38 мм					
FPD PROGRAMMING TOOL	127098	Программатор для установки значений выходного тока (шаг 1mA), функций диммирования 1-10V/ Smart time dim, защиты от перегрева (Module Thermal Protection), компенсации падения светового потока светодиодов (Constant Lumen Output)								

**Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65**  
 Россия, 199178, Санкт-Петербург,  
 В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,  
 пом. 6-Н

**Москва +7 (495) 725-54-62**  
 Россия, 115184, Москва,  
 Озерковская набережная,  
 д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

**Воронеж +7 (473) 239-44-46**  
 Россия, 394033, Воронеж,  
 ул. Старых Большевиков,  
 д. 53А, оф. 306



[e-neon.ru](http://e-neon.ru)