







Название	Фото	КСС	Описание	Рекомендуемые COB
NSO-COB-60120L-56x20 (в комплекте с крепежом)			Размер: 56*20 мм (линза); Мощность COB: 10-30 Вт; Угол КСС: 60 * 120°; В комплект входят силиконовый уплотнитель и держатель из нержавеющей стали.	CREE COB: CXA/CXB13xx, CXA/CXB15xx, CXA/CXB18xx, CXA/CXB25xx, CMA1516, CMA1825, CMA1840, CMT14xx, CMT19xx SAMSUNG COB: 13,5x13,5 mm (LC003D-LC13D, LC010C), 19x19 mm (LC016D-LC033D, LC020C-LC040C) LUMILEDS COB: 16x19mm (1203), 20x24mm (1204, 1205, 1208) SEL COB: 15,85x15,85mm (COB-QUADI18), 19x19mm (COB-QUADI17), 30x25mm (COB-QUAD-xx20, COB-QUAD- xx30)

NSO-COB-60-66x33.68 (в комплекте с крепежом)			Размер: 66*34 мм (линза); Мощность COB: 10-60 Вт; Угол КСС: 60°; В комплект входят силиконовый уплотнитель и держатель из алюминия с порошковым покрытием черного цвета.	CREE COB: CXA/CXB13xx, CXA/CXB15xx, CXA/CXB18xx, CXA/CXB25xx, CMA1516, CMA1825, CMA1840, CMA2550, CMT14xx, CMT19xx, CMT28xx SAMSUNG COB: 13,5x13,5 mm (LC003D-LC13D, LC010C), 19x19 mm (LC016D-LC033D, LC020C-LC040C), 28x28 mm (LC040D-LC080D) LUMILEDS COB: 16x19mm (1203), 20x24mm (1204, 1205, 1208), 28x28mm (1211, 1216, 1812),
NSO-COB-90-66x27 (в комплекте с крепежом)			Размер: 66*27 мм (линза); Мощность COB: 10-60 Вт; Угол КСС: 90°; В комплект входят силиконовый уплотнитель и держатель из алюминия с порошковым покрытием черного цвета.	SEL COB: 15,85x15,85mm (COB-QUADI18), 19x19mm (COB-QUADI17), 30x25mm (COB-QUAD-xx20, COB-QUAD- xx30), 28x28mm (COB-QUAD- xx50)

NSO-COB-90-78x34 (в комплекте с крепежом)			Размер: 78*34 мм (линза); Мощность COB:10-100 Вт; Угол КСС: 90°; В комплект входят силиконовый уплотнитель и держатель из алюминия с порошковым покрытием черного цвета.	CREE COB: CXA/CXB13xx, CXA/CXB15xx, CXA/CXB18xx, CXA/CXB25xx, CXA/CXB30xx, CXA/CXB35xx, CMA1516, CMA1825, CMA1840, CMA2550, CMA3090, CMT14xx, CMT19xx, CMT28xx SAMSUNG COB: 13,5x13,5 mm (LC003D-LC13D, LC010C), 19x19 mm (LC016D-LC033D, LC020C-LC040C), 28x28 mm (LC040D-LC080D) LUMILEDS COB: 16x19mm (1203), 20x24mm (1204, 1205, 1208), 28x28mm (1211, 1216, 1812), SEL COB: 15,85x15,85mm (COB-QUADI18), 19x19mm (COB-QUADI17), 30x25mm (COB-QUAD-xx20, COB-QUAD-xx30), 28x28mm (COB-QUAD-xx50)
NSO-COB-120-78x27.6 (в комплекте с крепежом)			Размер: 78*28 мм (линза); Мощность COB:10-100 Вт; Угол КСС: 120°; В комплект входят силиконовый уплотнитель и держатель из алюминия с порошковым покрытием черного цвета.	

NSO-COB-30-85x32(в
комплекте с
крепежом)

Линза на 30°!!!



Размер: 85*32 мм (линза);
Мощность COB:10-100
Вт;
Угол КСС: 30°;
В комплект входят
силиконовый
уплотнитель и держатель
из алюминия с
порошковым покрытием
серого цвета.

CREE COB: CXA/CXB18xx,
CXA/CXB25xx, CXA/CXB30xx,
CXA/CXB35xx, CMA1516,
CMA1825, CMA1840, CMA2550,
CMA3090, CMT14xx, CMT19xx,
CMT28xx

SAMSUNG COB: 13,5x13,5 mm
(LC003D-LC13D, LC010C),
19x19 mm (LC016D-LC033D,
LC020C-LC040C), 28x28 mm
(LC040D-LC080D)

LUMILEDS COB: 16x19mm
(1203), 20x24mm (1204, 1205,
1208), 28x28mm (1211, 1216,
1812),
38x28mm (1321, 1825)

SEL COB: 15,85x15,85mm
(COB-QUADI18), 19x19mm
(COB-QUADI17), 30x25mm
(COB-QUAD-xx20, COB-QUAD-
xx30), 28x28mm (COB-QUAD-
xx50), 38x38mm (COB-QUAD-
xx100, COB-QUAD-xx150)

Линза NSO-COB-30-85x32 в комплекте имеет держатель, состоящий из 2 частей и 2 уплотнителей (винты в комплект не входят):

