

Светодиодные драйверы постоянного тока IP67

НОВИНКА

Особенности семейства продуктов:

- Металлический корпус IP67
- Широкий диапазон выходных токов
- Гальваническая изоляция
- Диммирование / подстройка
- Температура: от -40 до $+60$ °C



LIFUD®

Наименование	Вых. мощн., Вт	Вых. ток, mA	Вых напр., В	Вход. напр., В	Диммиро- вание/ Подстройка	Размеры (ДхШхВ), мм
LF-A1-050U165B	18-50	700-1650	27-56	100-277	Потенцио- метр	123,6х64,2х31,5
LF-A1-050U090B	24-50	550-900	45-90			
LF-A1-075U105A	10-75	300-1050	36-108	120-277	0-10V/ PWM/ Rx+12V	155,6х64,2х35,5
LF-A1-150U105A	21-150		72-214	108-277		183,6х64,2х38
LF-A1-200U105A	39-200		130-286			222,6х64,2х38
LF-A1-240U105A	48-240		160-356			

Светодиодные драйверы постоянного тока с **DIP-переключателем** и управлением **DALI-2 DT6/PUSH**

НОВИНКА

Особенности семейства продуктов:

- **DIP-переключатель** выходного тока (шаг 25/50 мА)
- Управление **DALI** и **PUSH**
- Установка параметров и функций с помощью программатора **LF-SCS080C**
- Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
- Функция энергосбережения (CorridorDIM)
- Отсутствие гальванической изоляции

LIFUD[®]

Наименование	Вых. мощн., Вт	Вых. ток, mA	Вых напр., В	Вход. напр., В	Размеры (ДxШxВ), мм
LF-FSD037YB-E	37	75-400	40-240	220-240	210x30x21
LF-FSD060YB-E	60	75-450	54-240		280x30x21
LF-FSD075YB-E	75	100-550			
LF-FSD090YB-E	90	300-1050			
LF-FSD150YB-E	150		64-300		360x30x21

e-neon.ru



199178, Санкт-Петербург,

В.О., 5-я линия, д. 68, корп. 2, пом. 6-Н
+7 (812) 335 00 65 – многоканальный

105122, Москва,

ул. Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1
+7 (495) 725 54 62

394033, Воронеж,

ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306
+7 (473) 239 44 46, +7 (473) 239 42 41
+7 (473) 239 44 50