


Светодиоды средней мощности




2835 0.5 W – на замену LM281B + SE Samsung

НОВИНКА

CREE LED

Класс напряжения	Серия	Наименование	Св. поток, лм, T _j = 25 °C	ССТ, К	CRI	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3 В	JE2835S 3V T	JE2835SWT-T-H27NACPAD-N0000001	62,5–66,5	2700	80	2,8–3,2	150	240
		JE2835SWT-T-H30NACPAD-N0000001	64,5–68,5	3000				
		JE2835SWT-T-H35NACPAD-N0000001	65,5–69,5	3500				
		JE2835SWT-T-H40NACPAD-N0000001	68–72	4000				
		JE2835SWT-T-H50NACPAD-N0000001	69–73	5000				



2835 0.5 W

Серия KSF с использованием улучшенного красного люминофора



Класс напряжения	Серия	Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	ССТ, К	CRI	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.) мА
3 В	2835 KSF	RF-K5HP32DS-FG-2J	80–95	5000	80	2,8–3,0	150	300
6 В	2835 KSF	RF-K4HP32DS-GH-J2	160–175	4000		5,8–6,4		180
3 В	2835	RF-30HI32DS-BF-2J-03	60–70	3000		2,8–3,0		
		RF-40HI32DS-BF-2J-03	70–75	4000				
		RF-50HI32DS-BF-2J-03		5000				



2835 0.5 W



Класс напряжения	Серия	Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	ССТ, К	CRI	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.) мА
3 В	2835	ST2835-30WH05-3V150	70-75/75-80	3000	80	2,8	150	300
		ST2835-40WH05-3V150	75-80/80-85	4000				
		ST2835-50WTH-3V150	70-75	5000				
		ST2835-50WH05-3V150	75-80/80-85					




3030 0.5... 1 W – на замену LM301B Samsung



Класс напряжения	Серия	Наименование	Св. поток, лм, T _j = 25 °C	ССТ, К	CRI	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3 В	PCT3030	RF-Q30SF40B-FH-X	38–44	4000	80	2,55–2,85	65	200
		RF-Q30SF50B-FH-X		5000				

Мощные светодиоды 3535




3535 1... 5 W Smalite – на замену LH351B Samsung

НОВИНКА

Smalite

Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	CCT, K	CRI	Напряже-ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SL-SPP3W-A40ZD-11GATW	350-390	4000	70	2,7-3,1	700	1800
SL-SPP3W-A50ZD-11GATW		5000				




3535 1... 4 W ETI – на замену LH351B Samsung

НОВИНКА

ETI

Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	ССТ, К	CRI	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEHP35-3080FU4	182	3000	80	2,75-3,95	350	1500
SEHP35-4070FW4	192	4000	70			
SEHP35-5070FW4		5000				

Улучшенные конструкция и технология нанесения люминофора и силиконовой линзы для правильной работы с вторичной оптикой



3535 12 V 4... 12 W ETI – альтернатива XHP35 CREE LED

ETI

Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	CCT, K	CRI	Напряже-ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
NLW3535AV7 (2700K)	460-495	2700	70	11,2-12,2	350	1050
NLW3535AV7 (3000K)	510-550	3000				
NLW3535AV7 (4000K)	590-635	4000				
NLW3535AV7 (5000K)		5000				
NLW3535AV7 (6500K)		6500				

Мощные светодиоды 5050



5050 2... 3 W

НОВИНКА

LEDESTAR

Наименование	Св. поток, лм, Tj = 25 °C	CCT, K	CRI	Напряже-ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LDR-5050TPA4070	170-190	4000	70	5,2-5,6	150	500
LDR-5050TPA5070		5000				



5050 2... 5 W

НОВИНКА

Smalite

Наименование	Св. поток, лм, T _j = 25 °С	ССТ, К	CRI	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SL-EF50-0204S70-CL	840-940	4000	70	6,4-7,0	800	800
SL-EF50-0204W70-CL		5000				




5050 2... 5 W

升谱光电
SUNPU LED

Наименование	Св. поток, лм, T _j = 25 °С	ССТ, К	CRI	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-505040WH40-6V640	600-650	4000	80	5,6-6,4	640	800
SEL-505050WH40-6V640	630-680	5000				


COB (Чип-он-борд)



NEO-COB – альтернатива LUXEON LUMILEDS

NEOSVET

Мощ- ность, Вт	Размер корпуса, мм	Наименование	Св. поток, лм	ССТ, К	CRI	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
25	19x19	NEO-COB-1917-0025-4080	4350	4000	80	32-38	720	1800
		NEO-COB-1917-0025-5080	4400	5000				
60	28x28	NEO-COB-2823-0060-4080	9600	4000		49-53	1080	2400
		NEO-COB-2823-0060-5080		5000				



Серия GP – улучшенная версия серии G

НОВИНКА

升谱光电
SUNPU LED

Мощ- ность, Вт	Размер корпуса, мм	Наименование	Св. поток, лм	ССТ, К	CRI	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
10-20	13x13	GP16-303NH0312-2411VA	1530	3000	80	36	300	600
		GP16-403NH0312-2411VA	1630	4000				
13-27		GP16-303NN0412-3215VA	1890	3000	90	34	400	800
		GP16-403NN0412-3215VA	1950	4000				
		GP16-503NN0412-3215VA		5000				
28-54	19x19	GP17-303NH0812-6429VA	4080	3000	80		800	1600
		GP17-403NH0812-6429VA	4300	4000				
		GP17-503NH0812-6429VA		5000				

Светодиодные модули для офисных и интерьерных светильников



Наименование	Кол-во светодиодов, шт	ССТ, К	Ток (тип.), мА	Св. Поток (тип.), лм @Ts 55°C	Мощность (тип.), Вт @Ts 55°C	Напряжение (тип.), В	Эффективность (тип.), лм/Вт @Ts 55°C	Размер (ДхШхВ), мм
NEO-L-36LS2835-504x13-LUM-4K-RA-F1(G)	36	4000	400	1140	6,7	16-20	171	504x13x3,9
NEO-L-18LS2835-LUM-4K-RA-F1(G)	18		350	1325	9,4	25-30	141	515x12,8x3,6
NEO-L-40LS2835-500x14-RF-H50HI32DS-EF-2N-03	40	5000	400	1655	8,9	20-27	186	500x14x3,3
NEO-L-15LS2835-187,5x14-RF-H50HI32DS-EF-2N-03	15		350	545	2,9	7,5-10	188	187,5x14x3,3
NEO-L-18LS2835-280-LUM-4K-RA-F1(G)	18	4000	350	1325	9,4	25-30	141	280x13x3,6
NEO-L-36LS2835-495x12-LUM-4K-RA-F1(G)	36		300	1640	10,2	32-40	161	495x12x1,6
NEO-L-18LS2835-490x14-LUM-4K-RA-F1(G)	18		350	940	6,1	16-20	156	490x14x6,1

Светодиодные модули для уличных и промышленных светильников



Наименование	Кол-во светодиодов, шт	ССТ, К	Ток (тип.), мА	Св. Поток (тип.), лм @Ts 85°C	Мощность (тип.), Вт @Ts 85°C	Напряжение (тип.), В	Эффективность (тип.), лм/Вт @Ts 85°C	Размер (ДхШхВ), мм
NEO-L-12LS050-1S2x6-LDR-TPA5070	12	5000	700	4145	24,2	33-40	171	145x43x4,2
NEO-L-12LS050-1S2x6-SEL-WE70-6V640-4K		4000		4160	23,8		174	145x43x4,2
NEO-L-96LS2835_448-SAMB-4K-TM-SE	96	5000	400	4185	26,7	66-80	156	448x12,5x3,7
NEO-L-12LS050S-1S2x6-SEL-WE70-6V640-5K	12		700	8060	51,3	69-79	157	145x43x4
NEO-L-24LS050-148x47-SL-5K-0204W70-CL	24		1050	12950	74,8	68-80	173	148x47x6



e-neon.ru



199178, Санкт-Петербург,

В.О., 5-я линия, д. 68, корп. 2, пом. 6-Н
+7 (812) 335 00 65 – многоканальный

105122, Москва,

ул. Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1
+7 (495) 725 54 62

394033, Воронеж,

ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306
+7 (473) 239 44 46, +7 (473) 239 42 41
+7 (473) 239 44 50