



### Светодиодный модуль серии STEP-AC220

- Питание от сети 220 В без внешнего источника питания
- Герметичное исполнение IP 67
- Возможность установки вторичной оптики на выбор:
  - матовый светорассеиватель МН
  - прозрачный светорассеиватель ПВ
- Работа при низких температурах

|                        |                       |                |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ | Диапазон напряжений   | 190-264 В      |                |
|                        | Частота питающей сети | 50-60 Гц       |                |
|                        | Номинальная мощность  | 15,3 Вт        |                |
|                        | Максимальная мощность | 17 Вт          |                |
| СВЕТОДИОДЫ             | NEOSVET LED           | SEL-2835       |                |
|                        | Цветовая температура  | 4700-5300К*    |                |
|                        | Индекс цветопередачи  | 80             |                |
|                        |                       |                |                |
| НАИМЕНОВАНИЕ           | ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА      | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | СВЕТОВОЙ ПОТОК |
| STEP-AC220/20SE5 DIF   | светорассеиватель МН  | 110°           | 1750 лм        |
| STEP-AC220/20SE5 CLR   | светорассеиватель ПВ  | 110°           | 1800 лм        |

|                                       |                                                                               |                                                                                      |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>УСЛОВИЯ ЭСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ</b> | Диапазон рабочих температур                                                   | от -60°C до +40°C                                                                    |  |
|                                       | Диапазон температур хранения                                                  | от -60°C до +45°C                                                                    |  |
| <b>СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ</b>        | Соответствие требованиям по величинам гармоник сетевого тока                  | ГОСТ Р 51317.3.2 – 99                                                                |  |
|                                       |                                                                               | ГОСТ Р 51317.3.3 – 2008                                                              |  |
|                                       |                                                                               | EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009                                                        |  |
|                                       | Электромагнитная совместимость (устойчивость к электромагнитным воздействиям) | ГОСТ Р 51318.14.2                                                                    |  |
|                                       |                                                                               | ГОСТ Р 51318.14.2                                                                    |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-4-11:2004                                                                   |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-4-8:2010                                                                    |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-4-4:2004+A1:2010                                                            |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-4-2:2009                                                                    |  |
|                                       |                                                                               | EN 61547:2009                                                                        |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-3-3:2013                                                                    |  |
|                                       |                                                                               | EN 61000-3-2:2014                                                                    |  |
|                                       | Габариты без крепления (ДхШхВ)                                                | 173x71,4x51,5мм для STEP-AC220/20SE5 DIF<br>173x71,4x57,8мм для STEP-AC220/20SE5 CLR |  |
|                                       | Масса                                                                         | 0,5 кг.                                                                              |  |

\* - доступны варианты цветовой температуры в диапазонах 2800–3200К, 3700–4300К, 6000–7000К

**ВАЖНО!** При уличном применении запрещается использовать без элементов грозозащиты.

# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ

