

МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Уличное освещение
Архитектурная подсветка
Ландшафтное освещение
Промышленное освещение



Серия SEHP35



- Уличное освещение
- Архитектурная подсветка
- Прожекторное освещение
- Системы освещения тоннелей

SEHP35

3.5x3.5 мм I1-4 Вт I
I_(max) 1250 mA I
T_j(max) 150 °C



Наименование		CCT, K	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Световой поток, лм Tj=25 °C	Угол		
SEHP35-2770	FR2	2700	70	350	2.9-3.15	148-156	130°		
SEHP35-3070	FS2	3000				156-164			
SEHP35-4070	FT2	4000				164-172			
	FU2					172-182			
	FV2					182-200			
SEHP35-5070	FU2	5000				172-182			
	FV2					182-200			
SEHP35-5770	FU2	5700				172-182			
SEHP35-6570	FU2	6500	172-182						
SEHP35-2780	FP2	2700	80			350		2.9-3.15	130-139
SEHP35-3080	FQ2	3000							139-148
	FR2								148-156
	FS2								156-164
SEHP35-4080	FR2	4000							148-156
	FS2								156-164
SEHP35-5080	FS2	5000							156-164
	FT2			164-172					
SEHP35-5780	FS2	5700		156-164					
	FT2			164-172					
SEHP35-6580	FS2	6500		156-164					



Применение

- Прожекторное освещение
- Промышленное освещение
- Системы освещения тоннелей
- Освещение спортивных объектов

NLW2525AV5

2.5x2.5 мм I1-3 Вт I
I_(max) 1000 мА I T_{j(max)} 135 °C




Наименование	CCT, К	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Св. поток, лм Tj=25 °C	Угол
NLW2525AV5	3000	70	350	2.95-3.1	139	120°
	4000				148	
	5000					
	5700					
	6500					
	7500					

NLW3535AV5

с TiO2 покрытием


3.5x3.5 мм I3-9 Вт I
I_(max) 3000 мА I T_{j(max)} 150 °C



Наименование	CCT, K	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Св. поток, лм Tj=25 °C	Угол
NLW3535AV5	3000	70	1050	2.6-2.9	440-460	120°
	4000				460-480	
	5000				500-525	
	5700					
	6500				480-500	

NLW7070PV1


7.0x7.0 мм I5-8 Вт I
I_(max) 3000 мА I T_{j(max)} 150 °C



Наименование	CCT, K	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Св. поток, лм T _j =25 °C	Угол
NLW7070PV1	3000	70	1400	6.0	1250	130°
	4000				1300	
	6500				1350	

NLW7070PV2

7.0x7.0 мм I5-24 Вт I
I_(max) 4800 мА I T_{j(max)} 150 °C



Наименование	CCT, K	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Св. поток, лм T _j =25 °C	Угол
NLW7070PV2	6500	70	2100	5.7	1980	120°
	7500					




Применение

- Ландшафтное освещение
- Архитектурная подсветка
- Сценическое освещение
- Декоративная подсветка стен

NLR/G/B 3535

3,5x3,5 мм I 1-3 Вт I

$I_{(max)}$ 1000 мА $T_{j(max)}$ 150 °C



Наименование	Длина волны, нм	CRI	Ток, мА	Напряжение, В	Св. поток, лм $T_j=25\text{ °C}$	Угол
NL R 3535AV1	615-630	/	350	2.2-2.5	62	130°
NL G 3535AV1	520-535			2.9-3.5	170	
NL B 3535AV1	450-465				24	

3535 RGBW 4in1

3,45x3,45 мм I 4-6 Вт I

$I_{(max)}$ 500 мА на канал I
 $T_{j(max)}$ 115 °C



Наименование	Длина волны, нм	CRI	Ток, мА	Напря- жение, В	Св. поток, лм T _ж =25 °С	Угол		
NLC3535AV1	615-630	/	350	2.2	62	140°		
	520-535			3.15	95			
	450-465			2.95	22			
	CCT, К	80		2.9	95			
	4000							

3535 RGB 3in1

3,45x3,45 мм I 4-6 Вт I


$I_{(max)}$ 500 мА на канал I
 $T_{j(max)}$ 115 °C



Наименование	Длина волны, нм	CRI	Ток, мА	Напряжение, В	Св. поток, лм $T_j=25\text{ °C}$	Угол
NLC3535AV2	615-630	/	350	2.2	62	140°
	520-535			3.15	95	
	450-465			2.95	22	

NLR/G/B/W 1616

1.6x1.6 мм 11-3 Вт
 $I_{(max)}$ 1000 мА $T_{j(max)}$ 150 °C



Наименование	Длина волны, нм	CRI	Ток, мА	Напряжение, В	Св. поток, лм $T_j=25\text{ °C}$	Угол
NLR1616AV1	615-630	/	350	2.2	55	130°
NLG1616AV1	520-535			2.9	145	
NLB1616AV1	450-465				28	
NLW1616AV1	CCT, K 2200-6500	70 80 90			135	

Компания Elec-tech International Co., Ltd, основанная в 1996 году, на сегодняшний день является крупнейшим разработчиком и производителем бытовой техники и электроники в Китае. Подразделение компании ETi LED специализируется на производстве качественной оптоэлектронной продукции для коммерческого, уличного, декоративного освещения, автомобильных ламп, а также светодиодных решений для подсветки телевизоров и мобильных телефонов.

Серия мощных светодиодов **SEHP35**, которую ETi LED эксклюзивно производит для ООО ТД «НЕОН-ЭК», зарекомендовала себя как оптимальная по цене и качеству альтернатива популярным брендам.

ТД «НЕОН-ЭК» — эксклюзивный дистрибьютор ETi в России.

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург,
 В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,
 пом. 6-Н

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва,
 Озерковская набережная,
 д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж,
 ул. Старых Большевиков,
 д. 53А, оф. 306



e-neon.ru