


Компания Ningbo SUNPU LED Co., Ltd, основанная в 2003 году, является крупным разработчиком и ведущим производителем высококачественной оптоэлектронной продукции для офисного, декоративного, автомобильного и специализированного освещения, а также для интеллектуальных систем управления.

ООО ТД «НЕОН-ЭК» является официальным дистрибьютором компании Ningbo SUNPU LED Co., Ltd на территории России и в странах СНГ.

Белые светодиоды

2835 0.2...1W




Класс напряжения	Маркировка	Св. поток, лм, Tj = 25 °C			Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА	Доступные CCT / CRI	
		2700 K	-	6500 K				CCT, K	CRI
3 В	SEL-2835-27HI97-3V150	39-42	-	-	2,9-3,4	150	150	2700	97
	SEL-2835-65HI95-3V150	-	-	46-50				6500	95
		3000 K	4000 K	5000 K	2,7-3,1	60	60	2700-6500	80
	SEL-2835-*-3V060	28-30	28-30	30-32				2700-7500	90
	SEL-2835-*-3V060	24-26	24-26	26-28					80
	SEL-2835-*-3V150	55-60	70-75	70-75		150	200	2700-7500	
	SEL-2835-5CRI85-3V150	-	-	60-70	2,9-3,4	150	200	4700-5300	
	SEL-2835-*-HI-3V150	55-60	55-60	55-60				2700-6500	
	SEL-2835-*-3V300	110-120	120-130	120-130		300	300	3000-6500	
	SEL-2835-*-6V060	44	46	42-55	5,8-6,6	60	60	2700-6500	80
6 В	SEL-2835-*-6V150	110-120	110-130	110-130				2700-6500	
9 В	SEL-2835-*-9V060	62-77	62-77	72-77	8,9-9,4	60	60	2700-7000	
	SEL-2835-*-9V100	110-120	110-120	110-130		100	110	2700-7000	
18 В	SEL-2835-*-18V030	68-78	68-78	73-78	18,2-19,2	30	35	2700-6500	
	SEL-2835-*-18V060	120-130	120-130	130-140		60	60	2700-6500	

3030 0.9W



Класс напряжения	Маркировка	Св. поток, лм, Tj = 25 °C			Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА	Доступные CCT / CRI	
		3000 K	4000 K	5000 K				CCT, K	CRI
3 В	SEL-3030-*-3V300	125-135	130-140	130-140	2,9-3,3	300	350	2700-6500	80
6 В	SEL-3030**WYH-6V150		125-135	135-145	5,6-6,6	150	150		

3535 1...2.4 W



Класс напряжения	Маркировка	Св. поток, лм, Tj = 25 °C			Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА	Доступные CCT / CRI	
		2700 K	-	6000 K				CCT, K	CRI
3 В	SEL-3535-27HI95-3V350	60	-	-	3,0	350	350	2700	95
	SEL-3535-60HI95-3V350	-	-	90				6000	
		3000 K	4000 K	5000 K	2,9-3,2	800	1500	3800-7000	70
	SEL-3535-*-3V800	-	240	320				3800-7000	

5050 3.8 W



Класс напряжения	Маркировка	Св. поток, лм, Tj = 25 °C			Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА	Доступные CCT / CRI	
		3000 K	4000 K	5000 K				CCT, K	CRI
6 В	SEL-5050**WE70-6V640	650-710	680-740	700-760	5,8-6,6	640	1000	2700-6500	70
24 В	SEL-5050**WE70-24V160	570-690	600-720	600-720	23-27	160	160		


COB (Чип-он-борд)



Напря- жение, В	Мощ- ность, Вт	Маркировка	Св. поток, лм, Tj = 25 °C			Размер, мм/ Раз- мер LES, ø, мм	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА	Доступные CCT / CRI	
			2700 К	-	6000 К				CCT, К	CRI
36	10	COB-QUAD-2760W10	670	-	800	13,4x13,4/9	200	250	2700	80+
	20	COB-QUAD-2760W22	2300	-	2600	19x19/14	600	750	6000	
			3000 К	4000 К	5000 К					
	32	G17-***H0612-3622M*	3630	3930	3930	19x19/17	900	1200	2700-6500	
	43	G17-***H0812-4829M*	4900	5300	5300		1200	1600		
30	20	COB-QUAD-*W20	2520	2730	2730	30x15/19	700	1050		
	30	COB-QUAD-*W30	3600	3900	3900		1000	1500		
36	50	COB-QUAD-*W50	4080	4420	4420	28x28/24,5	1500	2250		
54	80	G7-***H1518-D481M*	10680	11570	11570		1500	2250		
	100	COB-QUAD-*W100	10900	11900	11900		38x38/35	1800		


2835 Color

Цветные и RGB светодиоды



Маркировка	Цвет	Угол, °	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-2835-R62-2V060	Красный	120	618-629	2100-3000	2,2-2,8	60	60
SEL-2835-RC-2V060 (auto)					1,8-2,5		
SEL-2835-YN59-2V060	Желтый		585-594	1700	2,0-2,6		
SEL-2835-YC-2V060 (auto)				1600	2,0-2,4		
SEL-2835-Y59-2V150				4600	1,8-2,4		
SEL-2835-G52-3V060	Зеленый		512-527	3400	3,2-4,0	150	150
SEL-2835-G504-3V060			500-509	3200			
SEL-2835-GC-3V150 (auto)			515-527	10000	2,8-3,5		
SEL-2835-G52-3V150	Синий		450-455	750	2,9-3,4	60	60
SEL-2835-B46-3V060			460-475	2600	2,8-3,3	150	150

3535 0.7...1 W




Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-3535-R-2V350	Красный	620-630	50	1,8-2,2	350	1000
SEL-3535-Y-2V350	Желтый	590-595	60	1,9-2,3		
SEL-3535-G-3V350	Зеленый	530	130	2,6-3,2		
SEL-3535-B-3V350	Синий	455	20	2,8-3,1		
SEL-3535RGB-2V350	Красный	620-630	20-40	1,8-2,4	2,8-3,4	350
	Зеленый	520-530	50-70			
	Синий	460-470	20-30			

P4 Super Flux "Пирания"



Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-P4-50SBRC90	Красный	622	9	2,2	50	50
SEL-P4-50SBRC40		620-630	6			
SEL-P4-50SBYC90	Желтый	589	11	3,2		
SEL-P4-50SBGC90	Зеленый	520	17	3,0		
SEL-P4-50SBBC90	Синий	468	6	3,2	30	30
SEL-P4-50SBWC90	Белый	Wb9-Wb12	19	3,3		
SEL-P4-30SBW90			10	3,3		

Выводные круглые 3мм, 5мм



Маркировка	Цвет	Угол, °	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-503AHR-27Q	Красный	27	624	4500	2,1	20	30
SEL-503AYL-27Q	Желтый	15	590	12000	2,1		
SEL-522UYCDB-15Q	Зеленый	25	524	14000	3,2	20	25
SEL-522SBBG-25Q		25	522	15000			
SL-313TGCDE-05U		26	520	16000			
SEL-522PBG-26Q		27	500-509	10000			
SEL-503PBG-27Q	Синий	25	470	5000	3,0	3,2	25
SEL-522SBC-25Q		15	Wc3-Wc7	24000	3,2		
SEL-522WCDC-064		120	Wb9-Wb12	2200	3,2		
SEL-596WCDR-064	Белый	120	Wb9-Wb12	2200	3,2		

2835/3535 0.5...0.9 W



Светодиоды для освещения растений

Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-3535-R660-2V350	Глубокий красный	660	28	1,9-2,4	350	700
SEL-2835-RD-3V150		621-627	9	2,9-3,4	150	150
SEL-2835-B455-3V150	Глубокий синий	450-460	4	2,9-3,6	3,2	300
SEL-2835-B455-3V300			14-18	3,2		
SEL-2835-PRP-3V300	Пурпурный	610	21	3,2	300	300

Серия 0603

Индикаторные SMD светодиоды



Маркировка	Размер, мм	Цвет	Угол, °	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SS-192URC-C01	1,6×0,8×0,6	Красный	120	617-633	36-72	1,9	5	20
SS-192YOC-A01		Оранжевый		600-609	180	2,0	20	
SS-192TGC-A01		Зеленый		515-530	450-900	3,0		25
SS-192SBC-A01		Синий		465-475	180-360			

Серия 0805



Маркировка	Размер, мм	Цвет	Угол, °	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SS-1702DRUGC-C01	2,0×1,25×1,1	Красный	130	625-637	11,5-45	2,0	5	20
		Зеленый		568-576	7,2-18	2,0		
SS-1702URSBC-C01		Красный		622	14,5-36	2,0		
		Синий		465-475	22,5-90	3,0		
SS-170UYC-C143	3,2×1,6×1,1	Желтый	120	590	360	2,0	20	20
SS-170TGC-05U		Зеленый		515-527	550	3,0		
SS-170SBC-06G		Синий		470	145	3,2		

Серия 1206/1206 с линзой



Маркировка	Размер, мм	Цвет	Угол, °	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SS-150URC-03K	3,2×1,6×1,1	Красный	120	622	110	2,0	20	20
SS-150UYC-03K		Желтый		588	110	2,0		
SS-150TGC-06G		Зеленый		515-527	280-770	3,0		
SS-150SBC-06G		Синий		468	145	3,0		
SS-150WW-04K	3,2×1,6×1,89	Белый	15	Wb1-Wc3	390-1100	2,0	2,9	20
SS-153DRC-A01		Красный		625-638	715-2850	2,0		
SS-153YUC-A01		Желтый		585-594	900-3600	2,0		
SS-153TGC-A01		Зеленый		518	2850-12000	2,9		
SS-153SBC-A01		Синий		460-475	450-2850	2,9		

Знак 1



Маркировка	Размер, мм	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
NES-15012AD-11	30,6x44	Красный	640	12	3,8	20	25
NES-15012AT-11		Зеленый	520	30	6		
NES-15012AB-11		Синий	460-470	24			


Знаков > 1



Маркировка	Размер, мм	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
NEQ-2542AS-11	36x11	Красный	640	3,5	1,9	20	25
NEQ-2542AG-11		Желто-зеленый	570	2,5	2,3		
NED-3022AT-11	15,5x15	Зеленый	520	15	3,0		
NET-2832AB-11	24x10	Синий	460-470	12			

UVA/UVC

Ультрафиолетовые диоды



Маркировка	Диапазон излучения	Длина волны, нм	Интенсивность излучения, мВт/ср	Угол, °	Напряже-ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL-2835-UV375-3V150	УФ UVA	370-375	72,8-145	120	3,0-4,0	150	150
SEL-3535-UVC275-6V150	УФ UVC	270-280	12		5,0-7,5		
SEL-3535-UVC275-6V150_45			15	45			

Инфракрасные диоды

IR/PD



Маркировка	Диапазон излучения	Длина волны, нм	Интенсивность излучения, мВт/ср	Угол, °	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SIR-522F4CAF	IR	940	50	25	1,2	50	50
SIR-549F4CDD-08E-Z			80	20			

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306



e-neon.ru