

Обновленный модельный ряд источников питания NEOSVET русского производства

10Вт

БЕЗ КОРПУСА IP00



Техническая информация			
Наименование	НИПТ-34300С	НИПТ-28350С	НИПТ-15700С
Входное напряжение, В	175-264		
Диапазон выходной мощности, Вт	3-12	3.4-12	5.2-13
Выходное напряжение, В	8-34	8-28.5	6-15
Ток, мА	300	350	700
Уровень пульсаций светового потока, %	< 5		
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,85		
Гальваническая развязка	есть		
Габаритные размеры, мм	100x25x18		

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ IP30



Техническая информация			
Наименование	НИПТ-34300КС	НИПТ-28350КС	НИПТ-15700КС
Входное напряжение, В	175-264		
Диапазон выходной мощности, Вт	3-12	3.4-12	5.2-13
Выходное напряжение, В	8-34	8-28.5	6-15
Ток, мА	300	350	700
Уровень пульсаций светового потока, %	< 5		
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,85		
Гальваническая развязка	есть		
Габаритные размеры, мм	125x31x22		

25Вт

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ IP20



Техническая информация		
Наименование	НИПТ-84300АКС	НИПТ-72350АКС
Входное напряжение, В	175-264	
Диапазон выходной мощности, Вт	9-25	10.5-25
Выходное напряжение, В	30-84	30-72
Ток, мА	300	350
Уровень пульсаций светового потока, %	1	
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,97	
Гальваническая развязка	есть	
Габаритные размеры, мм	125x31x22	

БЕЗ КОРПУСА IP00



Техническая информация				
Наименование	НИПТ-40350СЭК	НИПТ-40530СЭК	НИПТ-40600СЭК	НИПТ-40700СЭК
Входное напряжение, В	175-264			
Диапазон выходной мощности, Вт	9-17	14-25	15-27	17-29
Выходное напряжение, В	20-40			
Ток, мА	350	530	600	700
Уровень пульсаций светового потока, %	< 10			
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,96			
Гальваническая развязка	есть			
Габаритные размеры, мм	160x22x25			

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP66



Техническая информация	
Наименование	ИПТ-40530
Входное напряжение, В	175-264
Диапазон выходной мощности, Вт	14-25
Выходное напряжение, В	20-40
Ток, mA	600
Уровень пульсаций светового потока, %	<10
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,96
Гальваническая развязка	есть
Габаритные размеры, мм	210x40x33

38 Вт

БЕЗ КОРПУСА IP00



Техническая информация	
Наименование с клеммниками	НИПТ-110350НК-IP00
Наименование без клеммников	НИПТ-110350Н-IP00
Входное напряжение, В	200-264
Диапазон выходной мощности, Вт	6-38
Выходное напряжение, В	15-110
Ток, mA	350
Уровень пульсаций светового потока, %	< 5
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,88
Гальваническая развязка	нет
Габаритные размеры, мм	100x25x18

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ IP20



Техническая информация	
Наименование	НИПТ-110350Н
Входное напряжение, В	200-264
Диапазон выходной мощности, Вт	6-38
Выходное напряжение, В	15-110
Ток, мА	350
Уровень пульсаций светового потока, %	< 5
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,88
Гальваническая развязка	нет
Габаритные размеры, мм	125x21x22

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP20



Техническая информация			
Наименование	НИПТ-125300АК	НИПТ-110350АК	НИПТ-95400АК
Входное напряжение, В	175-264		
Диапазон выходной мощности, Вт	15-38	16-38	18-38
Выходное напряжение, В	48-125	48-110	48-95
Ток, мА	300	350	400
Уровень пульсаций светового потока, %	< 5		
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,97		
Гальваническая развязка	есть		
Габаритные размеры, мм	187x29x25		

50BT

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP20 (С DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ)



Техническая информация				
Наименование	НИПТ-125400П4			
Входное напряжение, В	175-264			
Диапазон выходной мощности, Вт	28-50	25-50	21-50	19-50
Выходное напряжение, В	70-125	70-143	70-167	70-185
Ток, мА	400	350	300	270
Уровень пульсаций светового потока, %	< 1			
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,98			
Гальваническая развязка	да			
Габаритные размеры, мм	187x29x25			

Техническая информация				
Наименование	НИПТ-125400П42			
Входное напряжение, В	175-264			
Диапазон выходной мощности, Вт	30-50	26-50	23-50	20-50
Выходное напряжение, В	75-125	75-143	75-167	75-185
Ток, мА	400	350	300	270
Уровень пульсаций светового потока, %	< 1			
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,98			
Гальваническая развязка	да			
Габаритные размеры, мм	187x29x25			

63BT

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP20 (С DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ)



Техническая информация				
Наименование	НИПТ-90700П4			
Входное напряжение, В	175-264			
Диапазон выходной мощности, Вт	21-63	18-57	15-48	13-43
Выходное напряжение, В	30-90	30-95	30-95	30-95
Ток, мА	700	600	500	450
Уровень пульсаций светового потока, %	< 1			
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,98			
Гальваническая развязка	да			
Габаритные размеры, мм	187x29x25			

Техническая информация				
Наименование	НИПТ-90700П42			
Входное напряжение, В	175-264			
Диапазон выходной мощности, Вт	25-63	22-57	18-48	16-43
Выходное напряжение, В	36-90	36-95	36-95	36-95
Ток, мА	700	600	500	450
Уровень пульсаций светового потока, %	< 1			
Коэффициент коррекции мощности (λ)	0,98			
Гальваническая развязка	да			
Габаритные размеры, мм	187x29x25			